

TIANLAI 共鸣式低频陷阱

分类：共鸣式低频陷阱

规格：R500XH2400mm，面饰清漆

材质：进口杉木/国产杉木/优质指接板/家具板

饰面：高档聚脂清漆饰面

性能描述：

TIANLAI 共鸣式低频陷阱是用来吸收室内过多低频驻波的装置，通过共振把声波机械能转化为内能消耗掉，以达到吸声的目的。TIANLAI 低频陷阱除了能吸收低频外，对中高频而言，TIANLAI 低频陷阱还可在 180 度范围内均匀地使声能扩散，防止共振，极大的减少了室内的驻波现象。同时它提供了一个不同于传统扩散体凸面造型的平面结构，极大方便了装修设计师，也为广大音乐爱好者 DIY 自己的影院等影音空间、录音师改善自己的录音环境提供了更多的选择。TIANLAI 系列低频陷阱是在室内体型比例存在比较严重缺陷的情况下进行应用的。

实践证明，当应用了 TIANLAI 低频陷阱后，能显著的改善室内建筑物理方面的音质条件。调音师、录音师、两声道发烧友和多声道影迷务必亲自尝试，TIANLAI 低频陷阱能让音场更为宽广与深邃，前后层次分明，空间感定位与凝聚力提升，声音变得更厚实温暖，延伸自然又松融飘逸的高频表现，音乐中的细节表现也能得以大大增加，平时很难察觉到的一些微弱动态变化均能清晰表现出来。

TIANLAI 共鸣式低频陷阱的特点：

- 1、材料采用 A 级优质天然杉木经蒸、炬、烘干等工序深加工制成、华丽厚实，对中低频有极高的吸收，对中高频有良好的扩散功能，一举两得。
- 2、扩散频率范围：100Hz~10000Hz 之间，低频吸声系数>0.35。
- 3、宽为 600mm，长度有 600、1200、1800、2400 多款可选，以便于配合装修安装风格。
- 4、重量轻不变形，美观实用，是最基本简单也是最佳的调音工具。
- 5、可轻松与各种吸声板或普通装修材料搭配使用，安装极为简便快速。
- 6、可按客户要求定做各类材质、饰面、颜色、尺寸厚度，轻松解决各种装修搭配的难题。